

37.42 uitbekleding kroonlijsten & luifels - planchetten in ALUMINIUM

Omschrijving

Het betreft de uitbekleding van de onderzijden, de zij- en opkanten van de dakrandoversteken en/of luifels d.m.v. planchetten en/of panelen. Voorzover niet begrepen in de post daktimmerwerk zijn het achterliggende keperwerk, de nodige uitvullatten, desgevallende profielsystemen, de boordplanken, roestvrijstalen haken en schroeven, afdekdopjes, randafwerkingsprofielen, voegdichtingen, enz.,... integraal inbegrepen in de eenheidsprijs.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

- meeteenheid : m² / lm
- meetcode : netto uit te voeren lengte of oppervlakte.
- aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Alle timmerhout stemt overeen met de bepalingen van artikel [30.10 houten dakstructuur - algemeen](#)

De uitbekleding van de [kroonlijsten / luifels](#) wordt uitgevoerd met enkelwandige aluminium planchetten, voorzien van tand en groef (planchetbreedte : circa 330 mm).

Specificaties

- Dikte : minimaal 0,7 mm
- Kleur : wit / antraciet / bruin / zandkleur.
- Oppervlaktebehandeling:
- Bevestigingsmiddelen : gekartelde inox nieten, lengte 32 mm / inox schroeven
- Profiel : V-vormige insprong

Uitvoering

De verwerking gebeurt conform de voorschriften van de fabrikanten van de geleverde materialen.

- De planchetten worden [pneumatisch vastgeniet / vastgeschroefd](#) op een achterliggend houten regelwerk
- De planchetten worden mooi aansluitend ingeschoven in bijhorend afwerkingsprofielen waarbij bevestigingsnieten en eventuele schroeven nergens zichtbaar zijn
- Het voegenpatroon staat dwars op de gevel
- Boordplank-, muur en afwerkingsprofielen worden geprofileerd uit hetzelfde materiaal en kleur als de planchetten en vertonen nergens openstaande voegen.
- Hoeken worden zorgvuldig in verstek uitgevoerd en mooi aansluitend ingeschoven in een bijhorend afwerkingsprofiel
- Buiten- en binnenhoekafwerking: Het hoekafwerkingsprofiel wordt mooi aansluitend over het boordplankprofiel bevestigd
- Alle aansluitranden ter hoogte van het gevelmetselwerk, de binnen- en/of buitenhoeken, worden, mooi aansluitend, afgewerkt met behulp van aan het bekledingssysteem aangepaste profielen en/of dichtingskitten.
- Het geheel waarborgt een vochtbestendige en windvaste uitvoering

Opties

- Onderliggend houten regelwerk kan verstevigd worden met multiplex platen.